



Gran Gusto Tech



Tilting Plate



3 Way Pay



Easy Dry V2

Cristallo Evo 600

Omschrijving

Hier is de nieuwe Saeco Evo-lijn. Deze succesvolle lijn van warme dranken apparaten heeft een volledig nieuw design, met aluminium inlegstukken, een modeme en decoratieve vormgeving en een nieuw kleurendisplay.

Cristallo Evo 600, de vrijstaande warmedrankautomaat die is ontworpen en ontwikkeld voor minder onderhouds- en servicebeurten, evolueert en vernieuwt zijn look; zijn prestaties zijn verbeterd dankzij de innovatieve Gran Gusto-technologie (in de versie 7 g Espresso), die een echte Italiaanse espresso zet, ook met slechts 6 g gemalen koffie. Het verlichtingssysteem met LED-lampjes verlaagt het stroomverbruik.

Het apparaat heeft 5 reservoirs en kan tot 16 verschillende dranken zetten. De Cristallo Evo 600 past perfect bij de snackautomaat Corallo 1830 en met de bijbehorende kit kan hij worden omgebouwd tot een Master, samen met de Corallo 1830 Slave.

Cristallo Evo 600: Het hart van koffie.

Belangrijkste kenmerken

- Nieuwe boilers 300 cc
- Nieuwe koffiemolen
- Zetgroep met Gran Gusto-systeem + Kit Gran Gusto 6 gram
- Nieuwe Gran Gusto-hydraulica
- Nieuwe op zijde gedrukte afbeeldingen voor de bovenste en onderste panelen
- Gemakkelijk aanpasbare voorpanelen met achtergrondverlichting
- Nieuw capacitef toetsenbord met achtergrondverlichting
- 5 poederbakken voor instantproducten
- Geeft automatisch bekeraf (tot 720), suiker en roerstaafjes af

- Kantelende hoofdplaat om rechtstreekse toegang tot alle interne onderdelen mogelijk te maken (Saeco Tilting Plate)
- Mogelijkheid om 3 betaalsystemen naast elkaar op de deur te installeren (Saeco 3 Way Pay)
- Aanvaardt de meest gebruikte parallelle en seriële MDB-, BDV- en Executive-betaalsystemen (mogelijke Master and Slave-configuraties)
- Nieuw poederverdeelsysteem Saeco Easy Dry V2
- Aanpasbare instellingen
- Machineconfiguratie met lèS-software
- Zacht sluitende compartimentsdeur
- Geïntegreerde USB-poort

Accessoires

- Autonome waterreservoir kit
- Mengbeker kit voor vervanging van de theespiraal door instant mixer
- Warm water kit
- Validator kit
- Pulsteller kit
- Eva-Dts-kit
- Cristallo Evo 600 Master-ombouw kit
- Munt gleuf kit met antiblokkeerfunctie

Gebruikersinterface

- Toetsenbord met 16 knoppen met rechtstreekse toegang voor drankselectie
- 4 preselektietoetsen: optie +/-suiker, deca en geen beker
- Kleur 3.5" grafisch display

Technische gegevens

Cristallo Evo 600

Structurele specificaties

Afmetingen (b x h x d)	580 x 1830 x 670 mm
Gewicht	125 kg

Elektrische specificaties

Stroomtoevoer	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Stroomverbruik	1250 W

Waterspecificaties

Boilermateriaal	brons (300 cc)
-----------------	----------------

Wateraansluitingen

Wateraansluiting	3/4" (1-8 bar)
Watertoevoer	Standaard : watertoevoer - facultatief: losstaande kit met waterreservoir
Losstaande watertank	1 of 2 reservoirs van 15 liter

Overige specificaties

Bekers (h 70 mm)	600 - 700
Bekers type ø	70 of 73 mm
Roerstaafjes	550
Beschikbare roerstaafjes	90 - 105 - 115 mm
Koffiebonenreservoir	1
Reservoir voor instantproducten	5
Suikerbakje	1
Aantal selecties	16
Aantal preselecties	4
Mixers	5
Zetgroep	7 g (systeem Gran Gusto) ou 9 g - 7 g (Gran Gusto-systeem) of 9 g

Inhoud van de reservoirs

Koffiebonen	4,2 kg
Oploskoffie	1,6 kg
Melk	2,5 kg
Chocolade	3 kg
Thee	3 kg
Gerst	4,5 kg

Technische specificaties

- Bakken en reservoirs in polypropyleen dat geschikt is om contact te komen met levensmiddelen
- Voorverwarmingssysteem voor de zetgroep
- Kantelende hoofdplaat
- Alarm wanneer het water, de koffie of de bekens op zijn
- Aanpasbare roerstaafjesdispenser
- Elektronisch gestuurde boiler temperatuur
- Afzuigventilator die intern vocht absorbeert en bijkomende stoomafzuigventilator voor de afgiftezone
- Afneembare bekerdispenser voor gemakkelijk reinigen en controle
- Elektromagnetische trilpomp van 60 W
- Anti-overstroom beveiliging met luchtonderbreking
- Vereenvoudigde fout reset
- Veiligheidsklep van de boiler
- Algemeen veiligheidsrelais voor 24 V-onderdelen
- Thermische uitschakeling op alle toestellen op netspanning
- Met EG-, Demko- en CSA-goedkeuring



Aliseo Evo
+
Cristallo Evo 600



Aliseo Evo Slave
+
Cristallo Evo 600



Corallo 1830
+
Cristallo Evo 600



Corallo 1830 Slave
+
Cristallo Evo 600